

BRANDFARLIG GAS I LÖS BEHÅLLARE



Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.

Sprängämnesinspektionens författningssamling



SÄIFS 2000:3

Utkom från trycket den
30 oktober 2000

Sprängämnesinspektionens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.;

beslutade den 12 oktober 2000.

Sprängämnesinspektionen (SÄI) föreskriver med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor följande i fråga om föreskrifterna (SÄIFS 1998:7) om brandfarlig gas i lös behållare, m.m.

dels att definitionerna av SS 3545 Utg 1 respektive SS-EN 849 Utg 1 i avsnitt 2.1 skall utgå,

dels att avsnitt 3.1.1, 3.4.1 och 3.4.3 skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 3.4.2 skall ha följande lydelse.

Kap. 3 Konstruktion av behållare och tillbehör

3.1 Allmänna bestämmelser

3.1.1 Lös behållare med tillhörande delar skall med hänsyn till material, konstruktion, utförande och utrustning erbjuda betryggande skydd mot brand och explosion.

Lös behållare skall uppfylla samma tekniska krav som föreskrivits med stöd av förordningen (1982:923) om transport av farligt gods.

3.4 Lösa behållare större än 150 liter samt gasflaskor

3.4.1 Lösa behållare större än 150 liter samt gasflaskor skall vara märkta enligt SÄI:s föreskrifter om överlåtelsemärkning.

Bakslagsskydd på acetylenflaska

3.4.2 Vid varje förbrukningsställe för acetylen skall vid användning finnas bakslagsskydd som förhindrar bakslag i rörsystemet eller till gasflaskan. Flaskpaket med acetylen skall även ha flamspärr i den gemensamma ledningen.

Acetylenflaska för högst 5 liter som brukas utan tillförsel av komprimerad luft eller syre får dock användas utan bakslagsskydd.

3.4.3 Bakslagsskydd på acetylenflaska skall uppfylla krav som SÄI godtagit eller motsvarande bestämmelser i annat land inom EES vilka ger minst likvärdig säkerhet. Sådant skydd får inte försäljas, överlätas eller brukas utan att ha certifierats av ackrediterat certifieringsorgan.

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll som utförts av ackrediterat kontrollorgan i annat EES-land skall anses likvärdiga med kontroller av svenskt

ackrediterat kontrollorgan om kontrollorganet har kompetensbedömts för uppgiften mot tillämplig standard i EN 45000-serien av ett ackrediteringsorgan som kan visa att det uppfyller och tillämpar kraven i standarderna EN 45003 respektive EN 45010.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2001.

ERIK NILSSON

Lars Synnerholm



BRANDFARLIG GAS I LÖS BEHÅLLARE

Allmänna råd till Sprängämnesinspektionens föreskrifter i SÄIFS 2000:3 med ändring i SÄIFS 1998:7, samt ändring i de allmänna råden till SÄIFS 1998:7

utfärdade den 12 oktober 2000.

Bakgrund

Dessa föreskrifter och allmänna råd är en följd av EG-direktiv 99/36 för transportabla tryckbärande anordningar (TPED). Genom dessa föreskrifter överför SÄI föreskriftsansvaret för reglerna om säkerhetsutrustning för gasflaskor till Statens räddningsverk.

Ändring i de allmänna råden till SÄIFS 1998:7

De allmänna råden till SÄIFS 1998:7 ändras så att
dels sista meningen i Kommentar till 3.4.1 utgår,
dels Kommentar till 3.4.3 utgår.

ERIK NILSSON

Lars Synnerholm